

NOBA 40 suspended canopy trim

049-53109187W 005-3521118 002-90810



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

Répartition de la lumière



wide flood 69°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 642 | 1.37 |
| 2 | 160 | 2.74 |
| 3 | 71 | 4.12 |
| 4 | 40 | 5.49 |
| 5 | 26 | 6.86 |



Général

noir profond | RAL 9005 ¹
Câble blanc signalisation
IP20
726 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 | R_f: 91 | R_{t(1-15)}: 87
MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

wide flood | angle de faisceau 69°
P_{stLM} ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

CP3 | 220-240 V
système 6.5 W | luminaire 4.9 W
système 112 lm/W ³ | luminaire 149 lm/W ⁴
150 mA

Physique

diamètre 40 mm | hauteur 40 mm
longueur du câble 2500 mm

Découpe

diamètre 65 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

