

NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53101167W 005-2601218



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

Répartition de la lumière



wide flood 69°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	698	1.37
2	175	2.74
3	78	4.12
4	44	5.49
5	28	6.86



Général

aluminium brossé
Câble blanc signalisation
IP20
790 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 98 | R_f: 90 | R_{f[1-15]}: 88
MR 0.8 | MDER 0.72

Optique

wide flood | angle de faisceau 69°
PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM
CP3 | 220-240 V
système 6.5 W | luminaire 4.9 W
système 122 lm/W ² | luminaire 162 lm/W ³
150 mA

Physique

diamètre 40 mm | hauteur 40 mm
longueur du câble 2500 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

