

SASSO 60 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2622E19M 048-2696197 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
gold dust | RAL 260-M ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP40 | arrière IP20
722 lm
luminaire 71 lm/W ²

LED

colour warm dimming | 1800 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 101 | R_r: 94 | R_{t(1-15)}: 97
MR 0.64 | MDER 0.58

Optique

medium | angle de faisceau 26°
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 12.0 W | luminaire 10.2 W
300 mA


Physique

sans bordure pour plafond acoustique
diamètre 80 mm | hauteur 48 mm
0.66 kg

Découpe

diamètre 74 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm | épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrément 120 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

