

# SASSO 60 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2622E14F 048-2696397 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Encastré  
inclinaison max 30°  
rotation 360°  
argent mat  
Set de montage blanc signalisation  
avant IP40 | arrière IP20  
745 lm  
luminaire 73 lm/W <sup>1</sup>

## LED

couleur warm dimming | 1800 K - 3000 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>f</sub>: 94 | R<sub>t(1-15)</sub>: 97  
MR 0.64 | MDER 0.58

## Optique

flood | angle de faisceau 36°  
UGR ≤ 19  
P<sub>st</sub>LM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.  
CP2 | 220-240 V  
système 12.0 W | luminaire 10.2 W  
300 mA

## Physique


avec bordure pour plafond acoustique  
diamètre 80 mm | hauteur 48 mm  
0.31 kg

## Découpe


diamètre 74 mm  
épaisseur min. du plafond 25 mm | épaisseur max. du plafond 40 mm  
profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

