

SASSO 100 round downlight trimless soft acoustic ceiling

048-2700D39M 048-2796198



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré
or | RAL 260-M¹
avant IP40 | arrière IP20
1750 lm

LED

tunable white | 2700 K - 6500 K
CRI ≥ 92
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 97 | R_f: 88 | R₍₁₋₁₅₎: 88
MR 1.15 | MDER 1.04

Optique

medium | angle de faisceau 33°
PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 24.1 W | luminaire 20.5 W
système 73 lm/W³
36 Vf | 570 mA

Physique

sans bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm | hauteur 75 mm
0.57 kg

Découpe


diamètre 100-102 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm | épaisseur max.
du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

