

# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AN216O



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 97$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Général

Éclairage de vitrine | Sur pied  
aluminium blanc | RAL 9006 <sup>1</sup>  
IP20  
Intérieur  
624 lm  
1310 lm/m  
insert optique 80 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3500 K  
CRI  $\geq 97$   
L85 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 97 | R<sub>f(1-5)</sub>: 96  
MR 0.71 | MDER 0.64

## Optique

Opal | opal (lambertsch)

## Electrique

sans driver  
CP3 | 24 V  
luminaire 10.2 W  
insert optique 7.8 W  
22 W/m  
24 V

## Physique

longueur 516 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage



# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AN216O



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.979  | 0.955  | 0.931  | 0.908  | 0.885  |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                     |                   |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF             | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance              | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

MOUNTING POLE L

| TYPE                                      | COULEUR         | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---|-----------------|----------------------|
| mécanique   180                           | aluminium blanc | 011-9121116          |
| mécanique   180                           | tar black       | 011-9121118          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9121136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9121138          |
| mécanique   200                           | aluminium blanc | 011-9121216          |
| mécanique   200                           | tar black       | 011-9121218          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9121236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9121238          |
| mécanique   300                           | aluminium blanc | 011-9121316          |
| mécanique   300                           | tar black       | 011-9121318          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9121336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9121338          |
| mécanique   180                           | aluminium blanc | 011-9124116          |
| mécanique   180                           | tar black       | 011-9124118          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9124136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9124138          |
| mécanique   200                           | aluminium blanc | 011-9124216          |
| mécanique   200                           | tar black       | 011-9124218          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9124236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9124238          |
| mécanique   300                           | aluminium blanc | 011-9124316          |
| mécanique   300                           | tar black       | 011-9124318          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9124336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9124338          |
| mécanique   180                           | aluminium blanc | 011-9125116          |
| mécanique   180                           | tar black       | 011-9125118          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9125136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9125138          |
| mécanique   200                           | aluminium blanc | 011-9125216          |
| mécanique   200                           | tar black       | 011-9125218          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9125236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9125238          |
| mécanique   300                           | aluminium blanc | 011-9125316          |
| mécanique   300                           | tar black       | 011-9125318          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9125336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9125338          |
| mécanique   180                           | aluminium blanc | 011-9126116          |
| mécanique   180                           | tar black       | 011-9126118          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9126136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9126138          |
| mécanique   200                           | aluminium blanc | 011-9126216          |
| mécanique   200                           | tar black       | 011-9126218          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9126236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9126238          |
| mécanique   300                           | aluminium blanc | 011-9126316          |
| mécanique   300                           | tar black       | 011-9126318          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9126336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9126338          |
| mécanique   180                           | aluminium blanc | 011-9127116          |
| mécanique   180                           | tar black       | 011-9127118          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9127136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9127138          |
| mécanique   200                           | aluminium blanc | 011-9127216          |
| mécanique   200                           | tar black       | 011-9127218          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9127236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9127238          |
| mécanique   300                           | aluminium blanc | 011-9127316          |
| mécanique   300                           | tar black       | 011-9127318          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9127336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9127338          |
| mécanique   180                           | aluminium blanc | 011-9128116          |
| mécanique   180                           | tar black       | 011-9128118          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9128136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9128138          |
| mécanique   200                           | aluminium blanc | 011-9128216          |
| mécanique   200                           | tar black       | 011-9128218          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9128236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9128238          |
| mécanique   300                           | aluminium blanc | 011-9128316          |
| mécanique   300                           | tar black       | 011-9128318          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9128336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9128338          |



# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AN216O



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### MOUNTING POLE T

| TYPE                         | COULEUR         | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------------------------|-----------------|----------------------|
| mécanique / électrique   180 | aluminium blanc | 011-9122126          |
| mécanique / électrique   180 | tar black       | 011-9122128          |
| mécanique / électrique   200 | aluminium blanc | 011-9122226          |
| mécanique / électrique   200 | tar black       | 011-9122228          |
| mécanique / électrique   300 | aluminium blanc | 011-9122326          |
| mécanique / électrique   300 | tar black       | 011-9122328          |



## Accessoires de montage

### MOUNTING POLE Y

| TYPE                                      | COULEUR         | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---|-----------------|----------------------|
| mécanique / électrique   180              | aluminium blanc | 011-9123126          |
| mécanique / électrique   180              | tar black       | 011-9123128          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | aluminium blanc | 011-9123136          |
| alimentation en courant / mécanique   180 | tar black       | 011-9123138          |
| mécanique / électrique   200              | aluminium blanc | 011-9123226          |
| mécanique / électrique   200              | tar black       | 011-9123228          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | aluminium blanc | 011-9123236          |
| alimentation en courant / mécanique   200 | tar black       | 011-9123238          |
| mécanique / électrique   300              | aluminium blanc | 011-9123326          |
| mécanique / électrique   300              | tar black       | 011-9123328          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | aluminium blanc | 011-9123336          |
| alimentation en courant / mécanique   300 | tar black       | 011-9123338          |



## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY 24V EU

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 130-43-30  | 011-9212110          |
| 195-43-30  | 011-9212210          |
| 220-43-30  | 011-9212310          |
| 130-43-30  | 011-9212130          |
| 195-43-30  | 011-9212230          |
| 220-43-30  | 011-9212330          |



### POWER SUPPLY 24V UL

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------|------------|----------------------|
|      | 153-41-32  | 011-9282110          |
|      | 210-40-30  | 011-9282210          |
| 60 W | 250-40-30  | 011-9282310          |
|      | 176-45-32  | 011-9282320          |
|      | 176-45-32  | 011-9282330          |



## Accessoires électriques

### EXTENSION CABLE

| TYPE                  | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------------------|----------------------|
| 1 × prise / 1 × fiche | 011-9222120          |
| 1 × prise / 1 × fiche | 011-9222140          |
| 1 × prise / 1 × fiche | 011-9222180          |

