

# FINA SUPPORT opal

011-129AZ018O



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 97$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



### Général

Éclairage de vitrine | Sur pied \_\_\_\_\_

noir | RAL 9021<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

Intérieur \_\_\_\_\_

1060 lm \_\_\_\_\_

1200 lm/m \_\_\_\_\_

insert optique 74 lm/W<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI  $\geq 97$  \_\_\_\_\_

L85 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>{1-15}</sub>: 97 \_\_\_\_\_

MR 0.68 | MDER 0.61 \_\_\_\_\_

### Optique

Opal | opal (lambertsch) \_\_\_\_\_

### Electrique

sans driver \_\_\_\_\_

CP3 | 24 V \_\_\_\_\_

luminaire 19.0 W \_\_\_\_\_

insert optique 14.4 W \_\_\_\_\_

22 W/m \_\_\_\_\_

24 V \_\_\_\_\_

### Physique

longueur 936 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm \_\_\_\_\_

0.1 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage

