

FINA SUPPORT opal 30°

011-13011180



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied _____

rotation 360° _____

noir | RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

84 lm _____

insert optique 76 lm/W ² _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_r: 96 | R_{t(1-5)}: 97 _____

MR 0.68 | MDER 0.61 _____

Optique

Opal | opal (lambertsch) _____

Electrique

sans driver _____

CP3 | 24 V _____

luminaire 1.5 W _____

insert optique 1.1 W _____

21 W/m _____

24 V _____

Physique

longueur 100 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm _____

0.03 kg _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

