

FINA SUPPORT opal

011-129AW116O



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied
aluminium blanc | RAL 9006 ¹
IP20
Intérieur
1030 lm
1310 lm/m
insert optique 81 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 100 | R_f: 96 | R_{f(1-15)}: 98
MR 0.86 | MDER 0.78

Optique

Opal | opal (lambertsch)

Electrique

sans driver
CP3 | 24 V
luminaire 16.8 W
insert optique 12.8 W
22 W/m
24 V

Physique

longueur 831 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage





Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|--|--------|
| LLMF | 0.979 | 0.955 | 0.931 | 0.908 | 0.885 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | | RSMF ^a | Facteur de maintenance des parois du local | |
| MF | Facteur de maintenance | | LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux | |
| LMF ^a | Facteur de maintenance du luminaire | | LSF | Facteur de survie des lampes | |

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

MOUNTING POLE L

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---|-----------------|----------------------|
| mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9121116 |
| mécanique 180 | tar black | 011-9121118 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9121136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9121138 |
| mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9121216 |
| mécanique 200 | tar black | 011-9121218 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9121236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9121238 |
| mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9121316 |
| mécanique 300 | tar black | 011-9121318 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9121336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9121338 |
| mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9124116 |
| mécanique 180 | tar black | 011-9124118 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9124136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9124138 |
| mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9124216 |
| mécanique 200 | tar black | 011-9124218 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9124236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9124238 |
| mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9124316 |
| mécanique 300 | tar black | 011-9124318 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9124336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9124338 |
| mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9125116 |
| mécanique 180 | tar black | 011-9125118 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9125136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9125138 |
| mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9125216 |
| mécanique 200 | tar black | 011-9125218 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9125236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9125238 |
| mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9125316 |
| mécanique 300 | tar black | 011-9125318 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9125336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9125338 |
| mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9126116 |
| mécanique 180 | tar black | 011-9126118 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9126136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9126138 |
| mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9126216 |
| mécanique 200 | tar black | 011-9126218 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9126236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9126238 |
| mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9126316 |
| mécanique 300 | tar black | 011-9126318 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9126336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9126338 |
| mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9127116 |
| mécanique 180 | tar black | 011-9127118 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9127136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9127138 |
| mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9127216 |
| mécanique 200 | tar black | 011-9127218 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9127236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9127238 |
| mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9127316 |
| mécanique 300 | tar black | 011-9127318 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9127336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9127338 |
| mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9128116 |
| mécanique 180 | tar black | 011-9128118 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9128136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9128138 |
| mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9128216 |
| mécanique 200 | tar black | 011-9128218 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9128236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9128238 |
| mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9128316 |
| mécanique 300 | tar black | 011-9128318 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9128336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9128338 |



FINA SUPPORT opal

011-129AW116O



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

MOUNTING POLE T

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------------------------|-----------------|----------------------|
| mécanique / électrique 180 | aluminium blanc | 011-9122126 |
| mécanique / électrique 180 | tar black | 011-9122128 |
| mécanique / électrique 200 | aluminium blanc | 011-9122226 |
| mécanique / électrique 200 | tar black | 011-9122228 |
| mécanique / électrique 300 | aluminium blanc | 011-9122326 |
| mécanique / électrique 300 | tar black | 011-9122328 |



Accessoires de montage

MOUNTING POLE Y

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---|-----------------|----------------------|
| mécanique / électrique 180 | aluminium blanc | 011-9123126 |
| mécanique / électrique 180 | tar black | 011-9123128 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | aluminium blanc | 011-9123136 |
| alimentation en courant / mécanique 180 | tar black | 011-9123138 |
| mécanique / électrique 200 | aluminium blanc | 011-9123226 |
| mécanique / électrique 200 | tar black | 011-9123228 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | aluminium blanc | 011-9123236 |
| alimentation en courant / mécanique 200 | tar black | 011-9123238 |
| mécanique / électrique 300 | aluminium blanc | 011-9123326 |
| mécanique / électrique 300 | tar black | 011-9123328 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | aluminium blanc | 011-9123336 |
| alimentation en courant / mécanique 300 | tar black | 011-9123338 |



Accessoires électriques

POWER SUPPLY 24V EU

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 130-43-30 | 011-9212110 |
| 195-43-30 | 011-9212210 |
| 220-43-30 | 011-9212310 |
| 130-43-30 | 011-9212130 |
| 195-43-30 | 011-9212230 |
| 220-43-30 | 011-9212330 |



POWER SUPPLY 24V UL

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------|------------|----------------------|
| | 153-41-32 | 011-9282110 |
| | 210-40-30 | 011-9282210 |
| 60 W | 250-40-30 | 011-9282310 |
| | 176-45-32 | 011-9282320 |
| | 176-45-32 | 011-9282330 |



Accessoires électriques

EXTENSION CABLE

| TYPE | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------------------|----------------------|
| 1 × prise / 1 × fiche | 011-9222120 |
| 1 × prise / 1 × fiche | 011-9222140 |
| 1 × prise / 1 × fiche | 011-9222180 |

