

# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AT118O



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 97$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



### Général

Éclairage de vitrine   Sur pied
noir   RAL 9021 <sup>1</sup>
IP20
Intérieur
892 lm
1310 lm/m
insert optique 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

4000 K
CRI $\geq 97$
L85 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 96   R <sub>(1-15)</sub> : 98
MR 0.86   MDER 0.78

### Optique

Opal   opal (lambertsch)
--------------------------

### Electrique

sans driver
CP3   24 V
luminaire 14.6 W
insert optique 11.1 W
22 W/m
24 V

### Physique

longueur 726 mm   largeur 9 mm   hauteur 9 mm
0.04 kg

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage

