

FINA SUPPORT spot line

011-0201118M



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied _____

rotation 360° _____

noir | RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

88 lm _____

insert optique 80 lm/W ² _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Optique

medium | angle de faisceau 32°x46° _____

Electrique

sans driver _____

CP3 | 24 V _____

luminaire 1.6 W _____

insert optique 1.1 W _____

24 V _____

Physique

longueur 100 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm _____

0.04 kg _____

carré _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

