

# MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall


050-7211118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond / mur , Encastré

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

## Électrique

non DIM

CP3 48V

## Physique

longueur 661 mm

largeur 71 mm

hauteur 661 mm

2,8 kg

## Découpe



largeur 62 mm

profondeur d'encastrement 52 mm

<sup>1</sup> Code RAL

Connecteur d'angle 90° plafond - mur ; Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



# MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall

050-7211118



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

## Accessoires électriques

### LINEAR CONNECTOR

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
100-28-6	050-2031130



### LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
non DIM, ZigBee 3.0	78-28-6	050-2032110
DALI-2	78-28-6	050-2032130



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2011110



## Accessoires électriques

### POWER FEEDER UNIT

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
2 x 2,5 mm <sup>2</sup>   non DIM	78-28-6	050-2020110
2 x 2,5 + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>   DALI-2	78-28-6	050-2020130



### POWER SUPPLY INTRACK

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
403-26-46	050-2071038
403-26-46	050-2071138



### POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320



## Accessoires électriques en option

### DIN RAIL POWER SUPPLY BASIC

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
96W   48V	90-90-60	005-6520010



### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



[050-7211118] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

30.05.2023

# MOVE IT 25 S trimless track ceiling wall

050-7211118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires optiques

### END CAPS

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	54-31-2	050-7210008



### BLIND COVER

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1217 mm	Noir profond	050-7004008
2417 mm	Noir profond	050-7008008
3622 mm	Noir profond	050-7009008

