



MINIMAL 100

trimless


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with grooves for better adhesion of filler; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

FR Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec cannelures pour meilleure adhérence de l'enduit ; convient aux épaisseurs de plafond de 8-25 mm ; surface thermolaquée ; Profilé de luminaire pour montage livrable avant ; composants restants du luminaire montable sans outil ; élément lumineux composé de profilé extrudé laqué hautement réfléchissant pour une gestion thermique améliorée ; cache HPO (High Performance Opal) pour éclairage homogène ; cache PMMA microprismatique, avec film diffusant inclus pour réduire la brillance avec un éclairage homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI \geq 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 UGR \leq 19
 jusqu'à 3,090 lm/m
 jusqu'à 143 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2, non DIM
 High Performance Opal,
 Microprismatic
 IP20

Types



Couleur



Répartition de la lumière



DiiA® standards
 251, 252, 253




system solution




DIN EN 12464-1
 UGR \leq 19



tunable white
 2700 – 6500 K
 (optional)



CRI \geq 98
 XPECTRUM
 (optional)




MINIMAL 100 trimless



MICROPRISMATIC | MID LUMEN traffic white, CRI ≥ 80, non DIM

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
8.0 W	576 mm	3000 K	932 lm	117 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 2 5 1 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	987 lm	123 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 2 6 1 7 <input type="checkbox"/>
11.9 W	876 mm	3000 K	1400 lm	118 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 3 5 1 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	1480 lm	124 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 3 6 1 7 <input type="checkbox"/>
15.3 W	1176 mm	3000 K	1860 lm	122 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 4 5 1 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	1970 lm	129 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 4 6 1 7 <input type="checkbox"/>
19.2 W	1476 mm	3000 K	2330 lm	121 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 5 5 1 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	2470 lm	129 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 5 6 1 7 <input type="checkbox"/>
30.0 W	2348 mm	3000 K	3730 lm	124 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 8 5 1 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	3950 lm	132 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 8 6 1 7 <input type="checkbox"/>



OPAL | MID LUMEN traffic white, CRI ≥ 80, non DIM

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
8.0 W	576 mm	3000 K	1010 lm	126 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 2 5 1 7 H
		4000 K	1070 lm	134 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 2 6 1 7 H
11.9 W	876 mm	3000 K	1520 lm	128 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 3 5 1 7 H
		4000 K	1600 lm	134 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 3 6 1 7 H
15.3 W	1176 mm	3000 K	2020 lm	132 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 4 5 1 7 H
		4000 K	2140 lm	140 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 4 6 1 7 H
19.2 W	1476 mm	3000 K	2530 lm	132 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 5 5 1 7 H
		4000 K	2670 lm	139 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 5 6 1 7 H
30.0 W	2348 mm	3000 K	4040 lm	135 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 8 5 1 7 H
		4000 K	4280 lm	143 lm/W	0 5 2 - 3 3 L 8 6 1 7 H

MICROPRISMATIC | HIGH LUMEN traffic white, CRI ≥ 80

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.8 W	576 mm	3000 K	1540 lm	112 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 2 5 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	1630 lm	118 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 2 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
20.6 W	876 mm	3000 K	2310 lm	112 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 3 5 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	2450 lm	119 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 3 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
27.5 W	1176 mm	3000 K	3080 lm	112 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	3260 lm	119 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 4 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
34.0 W	1476 mm	3000 K	3850 lm	113 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 5 5 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	4080 lm	120 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 5 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
53.0 W	2348 mm	3000 K	6160 lm	116 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 8 5 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
		4000 K	6520 lm	123 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 8 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>

Order options

CONTROL		COVER OPTION		COLOUR	
non DIM		1 microprismatic (glare reduced)	G	traffic white	RAL 9016
DALI-2	3	microprismatic	Z		

OPAL | HIGH LUMEN traffic white, CRI ≥ 80

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.8 W	576 mm	3000 K	1670 lm	121 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 2 5 \diamond 7 H
		4000 K	1770 lm	128 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 2 6 \diamond 7 H
20.6 W	876 mm	3000 K	2510 lm	122 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 3 5 \diamond 7 H
		4000 K	2650 lm	129 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 3 6 \diamond 7 H
27.5 W	1176 mm	3000 K	3340 lm	121 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 4 5 \diamond 7 H
		4000 K	3540 lm	129 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 4 6 \diamond 7 H
34.0 W	1476 mm	3000 K	4180 lm	123 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 5 5 \diamond 7 H
		4000 K	4420 lm	130 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 5 6 \diamond 7 H
53.0 W	2348 mm	3000 K	6680 lm	126 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 8 5 \diamond 7 H
		4000 K	7070 lm	133 lm/W	0 5 2 - 3 3 M 8 6 \diamond 7 H

Mounting accessories (optional)
CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L·W·H (mm)	ORDER CODE
635·116·94	0 3 6 - 0 5 0 6 6
935·116·94	0 3 6 - 0 5 0 9 6
1235·116·94	0 3 6 - 0 5 1 2 6
1535·116·94	0 3 6 - 0 5 1 5 6
2407·116·94	0 3 6 - 0 5 2 3 6

no use for wall installation (only on request)

Order options

CONTROL	\diamond	COVER OPTION	\square	COLOUR	
non DIM	1	microprismatic (glare reduced)	G	traffic white	RAL 9016
DALI-2	3	microprismatic	Z		