




Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
jusqu'à 2 340 lm/m
jusqu'à 130 lm/W
L85 / 50000 h
DALI-2
Opal
IP54

Types



Colours



Répartition de la lumière




BASO 60 IP54

trim


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-20 mm; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; luminaire profile (end caps come pre-assembled) can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; closed light insert made of PMMA, consisting of converter unit and circuit board unit; light inset with screwed-on, thus maintenance-friendly, transparent end cap in PMMA; opal cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; IP 67 socket connector system for easy and sealed electrical connection

FR Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; luminaire encastré avec bord continu ; convient aux épaisseurs de plafond de 8-20 mm ; surface thermolaquée ; convient au montage mur ou plafond ; profilé de luminaire (capuchon monté en usine) pouvant être monté à l'avance ; composants restants du luminaire montable sans outil ; module d'éclairage fermé en PMMA, composé d'un convertisseur et d'un circuit imprimé ; module d'éclairage avec capuchon vissé et transparent en PMMA, et par conséquent d'entretien facile ; cache opale pour éclairage homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; Système de prise IP 67 pour branchement électrique hermétique


quick installation


system solution


dust & splash water protection (IP 54)



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)

BASO 60 ip54 trim

CRI ≥80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP54 · X-PERT

OPAL CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
10.8 W	619 mm	3000 K	1320 lm	122 lm/W	845-352253◪H
		4000 K	1400 lm	130 lm/W	845-352263◪H
21.5 W	1219 mm	3000 K	2640 lm	123 lm/W	845-352453◪H
		4000 K	2800 lm	130 lm/W	845-352463◪H
28.7 W	1619 mm	3000 K	3520 lm	123 lm/W	845-352553◪H
		4000 K	3730 lm	130 lm/W	845-352563◪H
43.0 W	2419 mm	3000 K	5280 lm	123 lm/W	845-352853◪H
		4000 K	5600 lm	130 lm/W	845-352863◪H



Mounting accessories

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L·W·H (mm)	ORDER CODE
662·75·88	045-359201◪0
1262·75·88	045-359401◪0
1662·75·88	045-359501◪0
2462·75·88	045-359801◪0

Order options

COLOUR ◪	
traffic white RAL 9016	7
umbra grey RAL 7022	D