



## Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 10, UGR ≤ 13, UGR ≤ 19
jusqu'à ↓ 8 760 lm / ↑ 18 600 lm
jusqu'à 129 lm/W
L90 / 50000 h
DIM tactile sur tige, capteur autonome ESSENTIAL
Microprismatic
IP20

### Types




*TASK soft / power
**TASK asymmetric power




*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

### Colours



### Répartition de la lumière



# TASK

free standing double

EN Free standing luminaire with two rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; luminaire heads arranged either parallel or linear; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug

FR Luminaire sur pied avec deux têtes de luminaire rectangulaires en aluminium et bords arrondis ; têtes de luminaire, disposées au choix en parallèle out alignées ; forme extrêm. plate (15 mm seulement) ; tube rectangulaire ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée ; distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; en option : partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru ; en option : partie éclairage indirect avec platines en biais dédiées pour une caractéristique de diffusion asymétrique ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; interrupteur intégré dans le tube ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection





SENSE sensor on request



lighting control by touch DIM on pole




tunable white 2700 – 6500 K (optional)



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)






*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

## **TASK** free standing double

CRI ≥ 90 | UGR ≤ 10 | cd/m² ≤3000 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

### DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|
| 143.0 W | 3000 K | ↧8210/↥6690 lm | 104 lm/W | X059-29630 ◆ Z |
| | 4000 K | ↧8760/↥7140 lm | 111 lm/W | X059-29631 ◆ Z |


### DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|
| 161.0 W | 3000 K | ↧4800/↥14700 lm | 121 lm/W | X059-29620 ◆ Z |
| | 4000 K | ↧5110/↥15600 lm | 129 lm/W | X059-29621 ◆ Z |

### DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|
| 188.0 W | 3000 K | ↧3810/↥17300 lm | 112 lm/W | X059-29610 ◆ Z |
| | 4000 K | ↧4050/↥18600 lm | 120 lm/W | X059-29611 ◆ Z |






*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

## **TASK** free standing double long

CRI ≥ 90 | UGR ≤ 10 | cd/m² ≤3000 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

### DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|
| 143.0 W | 3000 K | ↧8210/↥6690 lm | 104 lm/W | X059-29030 ◆ Z |
| | 4000 K | ↧8760/↥7140 lm | 111 lm/W | X059-29031 ◆ Z |

### DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|
| 161.0 W | 3000 K | ↧4800/↥14700 lm | 121 lm/W | X059-29020 ◆ Z |
| | 4000 K | ↧5110/↥15600 lm | 129 lm/W | X059-29021 ◆ Z |

### DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|
| 188.0 W | 3000 K | ↧3810/↥17300 lm | 112 lm/W | X059-29010 ◆ Z |
| | 4000 K | ↧4050/↥18600 lm | 120 lm/W | X059-29011 ◆ Z |

## Order options

| CONTROL ◆ | |
|---|---|
| touch DIM on pole | 5 |
| stand alone ESSENTIAL sensor | 7 |

| COLOUR ◪ | |
|---|---|
| white aluminium RAL 9006 | 6 |
| pure white RAL 9010 | 7 |
| jet black RAL 9005 | 8 |