


Quickinfo

3000 K, 4000 K, tunable white
2700 - 6500 K
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 16, UGR ≤ 19
jusqu'à 153 lm/W
L90 / 100000 h
Cache : Reflector
DALI-2, DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor
IP20

Types



Colours



Réflecteur



Répartition de la lumière



MITA circle 160

ceiling

EN Cylindrical ceiling surface mounted luminaire made of aluminium; slim design; ring shaped arranged reflectors; surface powder coated; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round sensor installed in the cut-out; sensor with DALI-2 control: brightness and presence sensor; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

FR Plafonnier cylindrique apparent en aluminium ; forme élancée ; réflecteurs disposés en anneau ; surface thermolaquée ; plaque de montage avec unité de conversion prémontée, pouvant être montée à l'avance ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils grâce à un système de verrouillage ; y compris le capot en plastique dans la découpe intérieure ; en option : SASSO 60 round sensor monté en encoche intérieure ; capteur avec commande DALI-2 : capteur de luminosité et de présence ; réflecteur ultra-brillant avec optique à facettes ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée


DIN EN 12464-1
UGR ≤ 19


sensor version available


dark chrome reflector option


tunable white 2700 – 6500 K



MITA CIRCLE 160 ceiling

TUNABLE WHITE | CRI ≥ 90 | UGR ≤ 16 | cd/m² ≤ 1500 | 220-240 V | 1 ADDR. | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

REFLECTOR

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	REFLECTOR	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
7.0 W	tunable w.	90	chrome	857 lm	122 lm/W	074-761 6D3 R
			dark chr.	613 lm	88 lm/W	074-761 6D3 B
7.8 W	3000 K	80	chrome	1120 lm	144 lm/W	074-761 65 ⇕ R
			dark chr.	799 lm	102 lm/W	074-761 65 ⇕ B
		90	chrome	973 lm	125 lm/W	074-761 60 ⇕ R
			dark chr.	696 lm	89 lm/W	074-761 60 ⇕ B
	4000 K	80	chrome	1190 lm	153 lm/W	074-761 66 ⇕ R
			dark chr.	851 lm	109 lm/W	074-761 66 ⇕ B
		90	chrome	973 lm	125 lm/W	074-761 61 ⇕ R
			dark chr.	696 lm	89 lm/W	074-761 61 ⇕ B

76

ø 165

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪	
DALI-2	3	traffic white RAL 9016	7
DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor	7	jet black RAL 9005	8