



SASSO 100 round

wall


^{EN} Cylindrical wall surface mounted luminaire made of aluminium; light inset lacquered; surface housing powder coated; optionally symmetric direct or direct / indirect light distribution; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; precise radiation characteristic due to high quality lens system; installation of variant DIRECT optionally for floor or ceiling illumination; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering

^{FR} Applique cylindrique en aluminium pour montage en surface ; insert d'éclairage peint ; surface du boîtier thermolaquée ; disponible au choix, en rayonnement symétrique direct ou direct/indirect ; éclairage homogène du mur ou du plafond par une distribution de lumière uniforme ; caractéristiques de rayonn. précises grâce à l'optique à lentille ; variante de montage DIRECT disponible au choix pour l'éclairage du sol ou du plafond ; Technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
jusqu'à ↓ 1,200 lm / ↑ 1,200 lm
jusqu'à 69 lm/W
L80 / 50000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Couleur



Couleur intérieure



Répartition de la lumière



direct and
direct / indirect
illumination



high quality lens



easy mounting



CRI ≥ 95 2
SDCM
(optional)




SASSO 100 round direct wall



OPAL LENS | DIRECT 70°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1110 lm	62 lm/W	0 4 8 - 3 4 5 0 9 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O
	3000 K	1150 lm	64 lm/W	0 4 8 - 3 4 5 0 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O
	3500 K	1170 lm	65 lm/W	0 4 8 - 3 4 5 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O
	4000 K	1200 lm	67 lm/W	0 4 8 - 3 4 5 0 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O




SASSO 100 round direct / indirect wall



OPAL LENS | DIRECT / INDIRECT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
35.0 W	2700 K	↓1110/↑1110 lm	63 lm/W	0 4 8 - 3 4 6 0 9 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O
	3000 K	↓1150/↑1150 lm	66 lm/W	0 4 8 - 3 4 6 0 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O
	↓3500 K/ ↑3000 K	↓1170/↑1170 lm	67 lm/W	0 4 8 - 3 4 6 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O
	↓4000 K/ ↑4000 K	↓1200/↑1200 lm	69 lm/W	0 4 8 - 3 4 6 0 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> O



Optical accessories (optional)



HONEYCOMB LOUVER for BO 55 | JUST 55 | SASSO 100

COLOUR	Ø-H (mm)	ORDER CODE
jet black	50.3	0 0 7 - 1 9 6 5 5 9 8

Order options

CONTROL	COLOUR	INNER COLOUR
non DIM	jet black RAL 9005	jet black RAL 9005
DALI-2	traffic white RAL 9016	matt silver
		traffic white RAL 9016
		gold dust RAL 260-M

MAM Competence Center, Großhöflein

Autriche

Architecte

INNOCAD Architektur
ZT

Lighting Design

INNOCAD Architektur
ZT

Photographe

Paul Ott



Produits utilisés



**TASK round
suspended**



**SASSO 100 round
suspended**



LITO 60 suspended



SONIC free standing



**SASSO 100 round
wall**

