




Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colours



Réflecteur



Répartition de la lumière






UNICO Q1 / Q4

ceiling

EN Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with one (Q1) / four (Q4) individually selectable or pre-specified, customised light element(s); luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering


FR Multi-downlight apparent carré, en aluminium ; équipé d'un (Q1) / quatre (Q4) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes





UNICO Q1 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 F ◪ ■ 2 1

Order options


COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
jet black RAL 9005	B	chrome	0
white aluminium RAL 9006	G	black	B
traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 G ◪ ■ 2 1



UNICO Q4 ceiling





MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ E ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ F ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ G ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1110 lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ A ◪ 0 2 1
	3000 K	1110 lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ A ◪ 0 2 1
	3500 K	1160 lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ A ◪ 0 2 1
	4000 K	1180 lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ A ◪ 0 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		