



SONO FLEX

recessed


EN Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring

IT Apparecchio da incasso rotondo in alluminio, costituito da corpo illuminante (SONO) e telaio da incasso; telaio da incasso con bordo perimetrale adatto a soffitti di cartongesso; per soffitti di spessore 10-25 mm; in opzione: incasso in calcestruzzo con apposita armatura (disponibile come accessorio); verniciatura a polvere; apparecchio montabile nel telaio senza utensili, a scelta a filo soffitto o sporgente di 25 mm; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; stessa luminosità nei modelli di tutte le dimensioni; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; apparecchio con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante

Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI $\geq$ 80 / 3 SDCM
fino a 133 lm/W
L90 / 50000 h
DALI-2, non DIM
Opal
IP50

Types



Colore



Distribuzione della luce



DiiA® standards
251, 252, 253





flexible jut out
0 or 25 mm



dust & insect
protection (IP
50)



tunable white
2700 – 6500 K
(optional)





SONO FLEX 350 trim



OPAL CRI ≥ 80, pure white

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
15.9 W	3000 K	1940 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 5 ◆ 7 0
	4000 K	2050 lm	129 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 6 ◆ 7 0





SONO FLEX 450 trim



OPAL CRI ≥ 80, pure white

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
23.2 W	3000 K	2840 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 5 ◆ 7 0
	4000 K	3010 lm	130 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 6 ◆ 7 0




SONO FLEX 600 trim



OPAL CRI ≥ 80, pure white

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
43.0 W	3000 K	5410 lm	126 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 5 ◆ 7 0
	4000 K	5730 lm	133 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 6 ◆ 7 0

Mounting accessories (optional)



CONCRETE INSTALLATION HOUSING

TYPE	Ø-H (mm)	ORDER CODE
for SONO FLEX 350	364-107	0 6 3 - 2 2 3 8 1 0 0
for SONO FLEX 450	464-107	0 6 3 - 2 2 4 8 1 0 0
for SONO FLEX 600	614-107	0 6 3 - 2 2 5 8 1 0 0

Order options

CONTROL

non DIM

DALI-2



COLOUR

1

3

pure white

RAL 9010

DISMOUNTING TOOL

TYPE	ORDER CODE
vacuum cup	0 8 6 - 3 0 0 0 0

Volksschule Erlaaer

Austria

Architetto

ARGE Architekten
Kronaus – Mitterer/
Vasko & Partner

Fotografo

Romana Fürnkranz
Architekturfotografie
Wien



Prodotti utilizzati



SONO FLEX
recessed



LKH Graz Stroke Unit

Austria

Architetto

DI Michael Passenger,
KAGes

Lighting Design

XAL

Fotografo

Kurt Kuball



Prodotti utilizzati



SONO FLEX
recessed



RECOVER





