



VARO 80 S

^{EN} Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; integrated converter in the plastic adapter; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; variants with > 120 lm/W available; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks

^{IT} Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; testata girevole 355° e orient. 90°; converter integrato nell'adattatore in plastica; riflettore di alta qualità con ottica a sfaccettature sferiche; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; montaggio e smontaggio senza utensili; unità ottiche come accessori; accessori ottici combinabili tra loro; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; disponibili varianti con > 120 lm/W; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase

Quickinfo

3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM
fino a 149 lm/W
L80 / 50000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colore




Distribuzione della luce



compatible with
MOVE IT PRO



up to 149 lm/W
(high efficiency)



optical
accessories



optical
accessories
can be
combined
(max. 2)



355° rotatable,
90° tiltable




VARO 80 S track



SPOT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1880 lm	145 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 S
	3500 K	1900 lm	146 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 S
	4000 K	1910 lm	147 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 S
21.1 W	3000 K	2750 lm	130 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 S
	3500 K	2780 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 S
	4000 K	2790 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 S
25.3 W	3000 K	3100 lm	123 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 S
	3500 K	3140 lm	124 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 S
	4000 K	3140 lm	124 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 S



MEDIUM CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1920 lm	148 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 M
	3500 K	1940 lm	149 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 M
	4000 K	1940 lm	149 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 M
21.1 W	3000 K	2800 lm	133 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 M
	3500 K	2830 lm	134 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 M
	4000 K	2840 lm	135 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 M
25.3 W	3000 K	3150 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 M
	3500 K	3190 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 M
	4000 K	3200 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 M

FLOOD CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1890 lm	145 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 F
	3500 K	1910 lm	147 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 F
	4000 K	1920 lm	148 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 F
21.1 W	3000 K	2760 lm	131 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 F
	3500 K	2790 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 F
	4000 K	2800 lm	133 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 F
25.3 W	3000 K	3110 lm	123 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 F
	3500 K	3150 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 F
	4000 K	3160 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 F

Planning Information



possibility to combine different optical accessories (max. 2 pieces)

Order options

CONTROL

non DIM

DALI-2



COLOUR

traffic white RAL 9016

jet black RAL 9005




7

8

Optical accessories (optional)


HONEYCOMB LOUVER



Ø-H (mm)	ORDER CODE
75-9	0 8 0 - 6 4 0 1 1 1 8



LINEAR PRISMATIC LENS	ORDER CODE
Ø-H (mm) 75-9	0 8 0 - 6 4 0 2 1 1 0 P



SNOOT angle	ORDER CODE
Ø-H (mm) 66-38	0 8 0 - 6 4 0 3 3 1 8



SNOOT medium	ORDER CODE
Ø-H (mm) 66-38	0 8 0 - 6 4 0 3 2 1 8



SNOOT short	ORDER CODE
Ø-H (mm) 66-23	0 8 0 - 6 4 0 3 1 1 8

On Running, Zurich

Svizzera

Architetto

spillmann echsle
architekten ag

Lighting Design

Caduff & Stocker,
lichtplanung gmbh

Fotografo

Eduardo Perez



Prodotti utilizzati



VARO 80 S



**MOVE IT 45 surface /
suspended system**



L1 MOVE IT 45









Bank Raiffeisen, Founex

Svizzera

Architetto

ABA PARTENAIRES SA

Fotografo

Julie Masson



Prodotti utilizzati



VARO 80 S



