


MIRA 150 round

trim

852-93245380



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto Incasso
nero intenso RAL 9005
fronte IP54 retro IP20
1770 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _f : 91 R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.61 MDER 0.55

Ottico

Opal opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 220-240 V
nessuna luce di emergenza
sistema 18.6 W
sistema 95 lm/W ³

Dati fisici


bordo
diametro 150 mm altezza 53 mm
0.48 kg

Sagoma

diametro 140 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 90 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

