

# SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

track

149-2231618S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

nero

IP20

6380 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.74 | MDER 0.67

## Ottico

shelf floor washer

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 51 W

sistema 125 lm/W<sup>2</sup>

## Dati fisici


lunghezza 258 mm | larghezza 104 mm | altezza 76 mm

1.4 kg


<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



# SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

track  
149-2231618S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	5
B13	7
B16	10
B20	12
C10	10
C13	15
C16	20
C20	24

## Accessori ottici

### IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I  
049-2930010

