

SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

track

149-2231517A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

bianco

IP20

6100 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.58

MDER 0.52

Ottico

wall floor washer

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 51 W

sistema 120 lm/W²

classe isolamento 1

Dati fisici

lunghezza 258 mm

larghezza 104 mm


altezza 76 mm

1.4 kg


¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

track
149-2231517A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	5
B13	7
B16	10
B20	12
C10	10
C13	15
C16	20
C20	24

Accessori ottici

IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I
049-2930010

