



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Generale**

Parete , Surface

bianco , RAL9010 ¹

IP20

5740 lm

LED

3000 K

CRI \geq 97

L85 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale \leq 3 SDCMR_g: 99 , R_r: 96 , R_{t(1-15)}: 97

MR 0.68

MDER 0.61

Ottico

Linear Prismatic

PstLM \leq 1.0 ²SVM \leq 0.4 ²**Dati elettrici**

DALI-2

65 W

classe isolamento 1 220-240V

88 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 1006 mm


larghezza 45 mm

altezza 22 mm

1.7 kg

¹ Codice RAL² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)**Istruzioni di
montaggio**

Inserto luce lineare in alluminio; superficie verniciata a polveri bianco; per modulo VITA system; unità luminosa con riflettore brillantato asimmetrico appositamente calcolato, rifrattore prismaticizzato lineare incl. pellicola; predisposto per illuminazione diretta; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; con 2 morsetti a innesto per cablaggio passante; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce**Disegno prodotto**