

# UNICO Q4 basic

trimless

090-7Q453A0022 090-7Q40100



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto   Incasso
riflettore cromato
IP20
1200 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 92   R <sub>f(1-5)</sub> : 91
MR 0.64   MDER 0.58

## Ottico

wallwasher
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>1</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 13.1 W
sistema 92 lm/W <sup>2</sup>

## Dati fisici

senza bordo
lunghezza 85 mm   larghezza 85 mm   altezza 51 mm
0.52 kg

## Sagoma

lunghezza 90 mm   larghezza 90 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo


## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

