

trim



Appunti

Quantità / Data



Soffitto | Incasso

Set di montaggio nero intenso

IP20

462 lm

4000 K

CRI ≥ 90

1.90 / 50

MacAdam inizia

$P_1 = 103 \mid P_2 = 93 \mid P_3 = \dots = 93$

MR 0.81 | MDEF 0.74

MR 0.81 | MDER 0.74

wide flood round | angolo del fascio 72°

 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
$$\text{PstI-M} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

DAI I-2

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 60 W

sistema 77 lm/W³

bordo

lunghezza 63 mm | larghezza 63 mm | altezza 51 mm



0.2 kg

lunghezza 50 mm | larghezza 50 mm

spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max.
del soffitto 25 mm

profondità di incasso 150 mm

Disegno prodotto



[090-79Q163D0021 090-79Q1020B"] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (GCG) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.06.2025