

UNICO L4 basic

trim

090-7L441A0021 090-7L4020B



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
riflettore cromato , RAL9005 ¹	
Set di montaggio nero intenso	
IP20	
1130 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _f : 91 , R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.56	
MDER 0.51	

Ottico

wallwasher	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Dati elettrici

non DIM	
13.1 W	
classe isolamento 2	
86 lm/W	

Dati fisici


bordo	
lunghezza 156 mm	
larghezza 43 mm	
altezza 48 mm	
0.44 kg	

Sagoma


lunghezza 165 mm	
larghezza 50 mm	
spessore min. del soffitto 2 mm	
spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 100 mm	

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

