

STREAMCUT

wall

088-2831518



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

IP65



Generale

Parete | Incasso

nero intenso | RAL 9005 ¹

IP65

IK08

293 lm

LED

3000 K

CRI \geq 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

MR 0.56 | MDER 0.51

Ottico

asymmetric

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 8.4 W

sistema 35 lm/W ²

Dati fisici

lunghezza 150 mm | larghezza 70 mm | altezza 200 mm

1.3 kg

Sagoma

lunghezza 188 mm | larghezza 140 mm

profondità di incasso 70 mm

¹ Codice RAL


² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio




Apparecchio a incasso da parete in alluminio, design sottile e minimale; superficie anodizzata e verniciata a polveri nero intenso; vetro di sicurezza parzialmente serigrafato, fissato con viti di acciaio inox; riflettore in alluminio puro anodizzato satinato con emissione asimmetrica; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP65; valvola di compens. pressione; classe isolamento 1; 220-240 V; resistenza all'urto IK08; temperature ambiente da -20°C a +50°C; vano allacciamento separato, adatto per cablaggio passante; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



STREAMCUT

wall

088-2831518



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	80
B13	127
B16	157
B20	200
B25	254
C10	265
C13	210
C16	317
C20	437
C25	550

Accessori di montaggio

MOUNTING HOUSING

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
for concrete and solid walls	290-100-200	088-2891110

