

HEX-O MODULE 1000


suspended group
073-693710G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling;

Generale

Soffitto | Sospeso
felt grey

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)
lunghezza 1000 mm | larghezza 866 mm | altezza
100 mm
7.6 kg

Acoustics


Alpha w (α_w) fino a 0.9¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A¹
NRC fino a 0.85¹
SAA fino a 0.88¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750,
cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto



[073-693710G] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.06.2025