

# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended group  
073-693620G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

## Generale

Soffitto | Sospeso

felt grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 750 mm | larghezza 650 mm | altezza 40 mm

5.2 kg

suitable for group installation

## Acustica

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.5 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D <sup>1</sup>

NRC fino a 0.7 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Istruzioni di montaggio



## Disegno prodotto

