

HEX-O MODULE 750

suspended group

073-693610X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Generale

Soffitto , Sospeso

colori acustici

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 750 mm

larghezza 650 mm

altezza 100 mm

4.7 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹


SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹

NRC fino a 0.85 ¹

SAA fino a 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

