

HEX-O MODULE 500

suspended group

073-693510W



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, bianco; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Sospeso

bianco

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 500 mm | larghezza 433 mm | altezza 100 mm

2.2 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹

NRC fino a 0.85 ¹

SAA fino a 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.09 | 0.18 | 0.3 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



Accessori acustici

HEX-O ABSORBER 750

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|-------------|---------------|
| marble grey | 750-650-237 | 073-691640D |
| felt grey | 750-650-237 | 073-691640G |
| nero | 750-650-237 | 073-691640L |
| bianco | 750-650-237 | 073-691640W |
| colori acustici | 750-650-237 | 073-691640X |

