

HEX-O MODULE 1000


suspended single
073-692710D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo;

Generale

Soffitto | Sospeso

marble grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 1000 mm | larghezza 866 mm | altezza 100 mm

7.6 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹

NRC fino a 0.85 ¹


SAA fino a 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto



HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

