

HEX-O MODULE 1000


suspended single
073-692710D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo;

Generale

Soffitto , Sospeso
marble grey

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)
lunghezza 1000 mm
larghezza 866 mm
altezza 100 mm
7.6 kg

Acoustics


Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹
NRC fino a 0.85 ¹
SAA fino a 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto



[073-692710D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

01.05.2025

HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

