

HEX-O MODULE 500


suspended single
073-692510G



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Sospeso
felt grey

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)
lunghezza 500 mm | larghezza 433 mm | altezza 100 mm
2.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.9 ¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹
NRC fino a 0.85 ¹
SAA fino a 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



HEX-O MODULE 500

suspended single
073-692510G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



Accessori acustici

HEX-O ABSORBER 750

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
nero	750-650-237	073-691640L
bianco	750-650-237	073-691640W
colori acustici	750-650-237	073-691640X

