

HEX-O MODULE FLAT 1000

ceiling


073-691720W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Surface

bianco

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

lunghezza 1000 mm | larghezza 866 mm | altezza 40 mm

7.5 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.5 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D ¹

NRC fino a 0.7 ¹

SAA fino a 0.69 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, bianco; possibile presenza di fibre estranee; adatto per montaggio a soffitto; pratico sistema di montaggio rapido senza utensili; adatti per montaggio singolo e a gruppi; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling;

Disegno prodotto



[073-691720W] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

01.07.2025