

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121518S 063-8822117 002-90722



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Semi-incasso
nero , RAL9005 <sup>1</sup>
Set di montaggio bianco traffico
IP20
1100 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

## Ottico

spot
angolo del fascio 12°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
15.0 W
classe isolamento 2 220-240V
73 lm/W

## Dati fisici

bordo
diametro 77 mm
altezza 107 mm
0.42 kg

## Sagoma

diametro 65 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 200 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

