

SONO FLEX 450

trim

063-32485370



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

IP50

220-240V



X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

bianco , RAL9010 ¹

IP50

2840 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Ottico

Opal

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

nessuna luce di emergenza

23.2 W

classe isolamento 1 220-240V

122 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

bordo

diametro 478 mm

altezza 100 mm

7.6 kg

Sagoma

diametro 465 mm

spessore min. del soffitto 10 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 150 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



[063-32485370] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2024