

# SONIC direct / indirect asymmetric power

free standing excentric pole

059-7942656P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Pavimento | Piantana

grigio scuro | RAL 7021<sup>1</sup>

IP20

indiretto 10500 lm | diretto 4510 lm

totale 15010 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

## Ottico

Microprismatic | microprismatic

UGR  $\leq 16$

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>2</sup> | SVM  $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DIM touch sul palo

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 103 W

sistema 146 lm/W<sup>3</sup>

## Dati fisici

barra eccentrica 2050 mm


diametro 500 mm | altezza 2102 mm

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio

