

# SONIC switch direct / indirect asymmetric power

free standing excentric pole

059-794251XP



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Piantana | Piantana

colori speciali

IP20

indiretto 9840 lm | diretto 4260 lm

totale 14100 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.54 | MDER 0.49

## Ottico

Microprismatic | microprismatic

UGR  $\leq 16$

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$  <sup>1</sup>

## Dati elettrici

interruttore non dimmerabile

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 105 W

sistema 134 lm/W <sup>2</sup>

## Dati fisici


barra eccentrica 2050 mm

diametro 500 mm | altezza 2102 mm


<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio

