

TASK ACOUSTIC 900 round

suspended

059-579235D



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; sospensione con cavo da 1500mm; regolazione in altezza della sospensione senza attrezzi dell'elemento acustico;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Sospeso

marble grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

solo pannello

diametro 900 mm | altezza 30 mm

3.4 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.95 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A ¹

NRC fino a 0.95 ¹

SAA fino a 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

Istruzioni di montaggio



TASK ACOUSTIC 900 round

suspended
059-579235D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.47	0.5	0.8	0.97	1.1	1.2

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

