

MOVE IN 32 round

trim

063-8111518M 063-8821118 002-90742



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Semi-incasso
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
833 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Ottico

medium
angolo del fascio 24°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
11.7 W
classe isolamento 2 220-240V
71 lm/W

Dati fisici

bordo
diametro 65 mm
altezza 93 mm
0.15 kg


Sagoma

diametro 54 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4430	0.42
2	1110	0.83
3	490	1.25
4	280	1.67
5	180	2.09

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

