

# MOVE IN 32 round

trimless

063-8111518M 063-8811117 002-90743



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Semi-incasso
nero , RAL9005 <sup>1</sup>
Set di montaggio bianco traffico
IP20
833 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

## Ottico

medium
angolo del fascio 24°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
11.7 W
classe isolamento 2 220-240V
71 lm/W
1 DALI Addr.

## Dati fisici

senza bordo
diametro 63 mm
altezza 92 mm
0.28 kg

## Sagoma

diametro 54 mm
spessore min. del soffitto 9 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4430	0.42
2	1110	0.83
3	490	1.25
4	280	1.67
5	180	2.09

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

