

# TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface

059-579146L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Surface  
nero

## Dati fisici

solo pannello  
lunghezza 1155 mm  
larghezza 573 mm  
altezza 30 mm  
2.2 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.6 <sup>1</sup>  
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C <sup>1</sup>  
NRC fino a 0.75 <sup>1</sup>  
SAA fino a 0.76 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

## Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma semicircolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, nero; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

## Disegno prodotto



TASK

ACOUSTIC 1200 half round

surface

059-579146L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.16	0.37	0.53	0.53	0.53

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

