

ABSORBER RING

059-771111L



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, nero; possibili variazioni cromatiche; alte prestazioni acustiche grazie al materiale doppiato; da montare su SONIC suspended o SONIC free standing;

Disegno prodotto



Generale

Apparecchio / Binario Montaggio
nero
classe di resistenza al fuoco: B-s2, d0

Dati fisici

diametro 1280 mm altezza 50 mm
10.1 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.7 ¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹
NRC fino a 0.85 ¹
SAA fino a 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Istruzioni di montaggio



ABSORBER RING

059-771111L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

