

TASK ACOUSTIC 900

round

surface


059-579135G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Surface
felt grey

Dati fisici

solo pannello
diametro 900 mm
altezza 30 mm
4.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.6 ¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹
NRC fino a 0.75 ¹
SAA fino a 0.76 ¹


¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200
half square, cavity 3cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

Disegno prodotto





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.19	0.45	0.64	0.64	0.64

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

