

LINEA opal / asymmetric

wall

058-6172617AA



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Parete Surface
bianco puro RAL 9010 ¹
IP20
indiretto 1160 lm diretto 972 lm
totale 2132 lm
3520 lm/m

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 98 R _f : 90 R _{f(1-15)} : 88
MR 0.76 MDER 0.69

Ottico

High Performance Opal / Asymmetric asymmetric

Dati elettrici


non DIM
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 17.6 W
sistema 121 lm/W ²
29 W/m

Dati fisici


lunghezza 610 mm larghezza 40 mm altezza 100 mm
1.7 kg

Corpo faro e copertura frontale in profilo in alluminio estruso; modello spigoloso; nessuna vite visibile; superficie verniciata a polveri bianco puro; adatto per montaggio a parete; distribuzione diretta/indiretta equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; luce diretta componente: diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; luce indiretta componente: con lente asimmetrica appositamente tarata per livelli di illuminazione omogenei (montaggio per l'illum. pavimento o soffitto a scelta); colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

