

# MIRA 200 round

trim

052-9423518P



|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



## Generale

|                             |
|-----------------------------|
| Soffitto , Incasso          |
| nero , RAL9005 <sup>1</sup> |
| IP20                        |
| 2700 lm                     |

## LED

|  |
|--|
| 3000 K   |
| CRI ≥ 90   |
| L80 / 50000 h  |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89 |
| MR 0.61  |
| MDER 0.55  |

## Ottico

|                          |
|--------------------------|
| Microprismatic           |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

## Dati elettrici

|                              |
|------------------------------|
| non DIM                      |
| nessuna luce di emergenza    |
| 27.9 W                       |
| classe isolamento 2 220-240V |
| 97 lm/W                      |

## Dati fisici


|                 |
|-----------------|
| bordo           |
| diametro 200 mm |
| altezza 53 mm   |

## Sagoma


|                                  |
|----------------------------------|
| diametro 190 mm                  |
| spessore min. del soffitto 2 mm  |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 90 mm      |

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

