

# FRAME 60 mid lumen

trim

052-47L5517H



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto   Incasso
bianco   RAL 9016 <sup>1</sup>
IP20
2060 lm
1400 lm/m

## LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.56   MDER 0.51

## Ottico

High Performance Opal   opal (lambertsch)
---

## Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 1   220-240 V
sistema 16.6 W
sistema 124 lm/W <sup>2</sup>
11 W/m

## Dati fisici


bordo
lunghezza 1493 mm   larghezza 77 mm   altezza 78 mm
3.6 kg

## Sagoma


lunghezza 1483 mm   larghezza 66 mm
spessore min. del soffitto 8 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 104 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

