

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216637G 051-8920188



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete, Surface ¹ -Semi-incasso ²
nero, RAL9005 ³
2010 lm/m
fronte IP20 ¹ -IP40 ² , retro IP20
3680 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Ottico

Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ⁴
SVM ≤ 0.4 ⁴

Dati elettrici

DALI-2
28.6 W
classe isolamento 1 220-240V
129 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Dati fisici

lunghezza 1830 mm
larghezza 89 mm
altezza 28 mm
4.3 kg

Sagoma


lunghezza 1843 mm
larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

¹ surface ² semi-incasso ³ Codice RAL
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

